

LinoSAFE®

Décapant pour pierre/linoléum



Décapant spécialement formulé pour tous les sols craignant l'alcali

Efficace

- ▶ Prépare le sol pour une nouvelle application de finition
- ▶ S'utilise sans risques sur du linoléum - n'endommage pas ou ne décolore pas les sols
- ▶ Agit bien sur du marbre et d'autres supports sensibles

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Services alimentaires
 - ▶ Éducation
 - ▶ Hébergement
-



Mode d'emploi

Le **décapant pour linoléum LinoSAFE®** est spécialement formulé pour enlever rapidement les couches de finition existantes sur des sols en linoléum ou en pierre, sans endommager ni décolorer le support, afin de préparer ces sols avant une application d'apprêt d'étanchéité **LinoBASE®**. Agit bien sur du marbre et d'autres supports sensibles



- ▶ *Pour une accumulation importante* : Mélanger 1 volume de décapant **LinoSAFE®** pour 4 volumes d'eau tiède.
- ▶ *Pour une accumulation faible à moyenne* : Mélanger 1 volume de décapant **LinoSAFE®** pour 6 volumes d'eau tiède.
- ▶ Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou étanchéification. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire attention.
- ▶ Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- ▶ Laisser la solution décapante agir pendant 7-10 minutes. Maintenir humides les zones à décaper. Agiter avec une vadrouille à la moitié de la durée de trempage.
- ▶ Frotter vigoureusement en utilisant une raclette à décaper ou une brosse afin de briser le film.
- ▶ Récupérer toute la solution sale de décapant avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse.
- ▶ Bien rincer le sol avec de l'eau claire.
- ▶ Laisser sécher complètement le sol avant d'y appliquer un apprêt d'étanchéité **LinoBASE®** (sur du linoléum uniquement) ou un produit de finition pour sol de marque Diversey.

Spécifications du produit

Description	Concentré
Couleur/Forme	Liquide incolore
Point d'éclair	>200° F (> 93,3 ° C)
pH	9,8
Odeur	Solvant
Durée de conservation	2 ans
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,031

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
04188	1 Envirobox ^{TM/MC} de 5 gallons / 18,9 L	1:4

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS		NFPA
3	Santé	3
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.